

LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50

Aceite de motor totalmente sintético para autos deportivos

ESPECIFICACIONES

API SP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50

es un aceite de motor 100% sintético de alto rendimiento para coches deportivos.

Formulado con tecnología innovadora DuraMax® en combinación con aceites base premium de Gr. IV (polialfaolefinas o PAO) y un paquete de aditivos especiales de desempeño superior. Brinda una excelente protección, incluso bajo las condiciones más demandantes de manejo en velocidad, temperatura y pruebas de resistencia.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50

está recomendado para su uso en motores a gasolina deportivos y especializados. Es adecuado para motores de altas RPM, tanto de aspiración natural como turbo-cargados y sobrealimentados, de marcas de alta gama y también para motores modificados.

Además, este aceite puede ser utilizado en cualquier otro motor que requiera API SN PLUS, API SN y todas las categorías anteriores, así como una viscosidad de SAE 5W-50.

BENEFICIOS

- Diseñado para automóviles deportivos de gasolina que funcionan en condiciones de carga extremas.
- Protección perfecta de los motores turboalimentados de los automóviles que operan en condiciones de carreras.
- Estabilidad a la oxidación mejorada debido a la combinación bien equilibrada del paquete de aditivos de reserva de alta alcalinidad y aceites base PAO.
- Garantiza un funcionamiento seguro del motor gracias a su película de aceite extrafuerte y su viscosidad estable.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GENESIS RACING SAE 5W-50
Color	Visual	Morado
Densidad a 15 °C, g/mL	ASTM D1298 / ASTM D4052	0.846
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	20.27
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	127
Índice de viscosidad	ASTM D2270	184
Viscosidad dinámica (CCS) a -30°C, mPa·s	ASTM D5293	6,400
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	10.1
Cenizas sulfatadas, peso %	ASTM D874	1.1
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	7
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	221
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D97	-43
Viscosidad dinámica (HTHS) a 150 °C, mPa·s	ASTM D5481	>5.0

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LLMX Solutions, S. de R.L. de C.V.