

ЛУКОЙЛ ГУР

Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)

Спецификации

- GM Dexron IIIH/IIIG/IID
- Allison C-4/TES-389
- Volkswagen/Audi G 052 162
- Ford Mercon
- Sperry Vickers/Eaton M2950S
- MB 236.1
- ZF TE-ML 05L/09L/21L
- Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H
- RBAS TE-ML 09
- Caterpillar TO-2
- BAIC PSF

Описание продукта

Всесезонная жидкость, разработанная для систем гидравлических усилителей рулевого управления автомобилей. Обеспечивает надёжную и бесперебойную работу гидроусилителя при низких и высоких температурах, защищает насос и детали системы от износа и коррозии.

Область применения

Предназначена для использования в системах гидроусилителя руля (ГУР) легковых, грузовых автомобилей и транспортных средств. Также может применяться в автоматических коробках передач и других гидравлических системах, для которых производителям рекомендовано использование жидкости ATF, соответствующие спецификациям Dexron II и Dexron III.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Обеспечивает хорошую защиту от износа для гидравлических насосов

ВСЕСЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Имеет малую зависимость вязкости от температуры (высокий индекс вязкости) и хорошие низкотемпературные свойства

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Долгий срок службы за счёт превосходной термоокислительной стабильности

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ

Не оказывает воздействия на большинство типов эластомеров, предотвращая образование утечек масла в процессе эксплуатации

Наименование продукта при заказе: Жидкость для гидроусилителя руля ЛУКОЙЛ ГУР, СТО 79345251-502-2026

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	–	Прозрачная жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	38,14
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,86
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	184
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	15 177
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	214
Температура потери текучести, °С	ASTM D5950 / ASTM D97	-56
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	852,3