

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения

ОДОБРЕНО

API SN - лицензировано (API №2523)
Renault RN 0700/0710
MB-Approval 229.5, 226.5
Porsche A40
VW 502.00/505.00
BMW LL-01

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A3/B4, A3/B3
OPEL GM-LL-B-025
PSA B71 2296
FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 – все-сезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для двигателей автомобилей, проходящих обслуживание на станциях АСТО. Масло предназначено для всесезонного применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых автомобилей, легких грузовиков и фургонов, в том числе оборудованных турбонаддувом.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 производится на основе высококачественных синтетических базовых масел с применением передовых технологий присадок, обеспечивающих высокие антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 разработано для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, Renault, группы VW,

BMW, Porsche, обсуживающихся на СТО, как в гарантийный, так и в послегарантийный период эксплуатации.

Рекомендовано к применению в двигателях японских (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi) и корейских (Hyundai, Kia) производителей. Также подходит для применения в двигателях, требующих масел класса API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости 5W-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимально защищает двигатель от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе
- Благодаря высокому содержанию нейтрализующих присадок масло сохраняет свои свойства при использовании топлива с повышенным содержанием серы
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40, СТО 79345251-074-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D 1298	850,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	13,5
Индекс вязкости	ASTM D2270 / ГОСТ 25371	174
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 363
Динамическая вязкость MRV при -35 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	27 300
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	ASTM D2896 / ГОСТ 30050	10,4
Сульфатная зольность, %	ASTM D874 / ГОСТ 12417	1,2
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92 / ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б) / ASTM D97	-42

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»